

## Általános termékleírás

### Termékleírás

A **biopin Hajó-lakk** egy hagyományos lakk. Kiváló területű, tartós, rugalmas felületet képez és megfelel a legmagasabb követelményeknek. A szélsőséges időjárási viszonyoknak, a tengervíznek és a dörzsölésnek kitűnően ellenáll. Jó beszívódási és tapadási képességgel rendelkezik és szakszerű felhasználás esetén hosszú éveken keresztül ellenálló marad a napfény UV sugárzásával szemben. Magasfényű.

### Felhasználási terület

Kültéri és beltéri felületkezeléshez, különösen hajóépítményekhez, kerti bútorokhoz, nedves helységekben (konyha, fürdő, stb.) található fafelületekhez.

### Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólommentes szárítóadalék szintelen

### Szín

### Tárolás

### Eltarthatóság

### Kiszerezés

### Veszélyesség

### Műszaki adatok

### Specifikus súly

### Viszkozitás

### Gyulladáspon

### Felhasználás

Száraz, gyermekektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,375 l., 0,75 l., 2,5 l.

nem veszélyes

kb. 0,86 g/ml

kb. 32 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

> 62 °C

75-90 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

### Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 5-7 h múlva porsz áraz, újrafesthető kb. 12-24 óra múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt. Kezdetben óvatosan kell használni.

### VOC besorolás

### Alkalmas alapfelületek

### Felületi kívánalmak

### Feldolgozás

Ez a termék nem tartozik a rendelet hatálya alá.

Tömörfa.

Az alapnak száraznak, por és zsírintesnek kell lennie.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Jól felkeverni. A **biopin Hajó-lakkot** mázó-lással, szórással vékonyan egyenletesen hordjuk fel. A felületkezelést nem szabad közvetlen napsugárzás alatt végezni. Minden réteg között csiszoljuk.

### Hígítás

### Előkezelés

### Alapkezelés

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** átdörzsölni.

A **biopin Hajó-lakkal** (10-20 %-os hígításban) vagy **biopin Hajóolajjal** egyszer elő-kezelésként.

### Befejező kezelés

### Ápolás és tisztítás

### Felújítás

### Szerszámtisztítás

### Biztonsági figyelmeztetés

### Általános figyelmeztetés

**biopin Hajó-lakból** egy-három réteget felvinni.

Ne használjunk agresszív tisztítószereket.

A régi felületeket eltávolítani és egy- két új réteget felvinni a hajó-lakból.

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítani.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás veszélye, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

### Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



[www.biopin.hu](http://www.biopin.hu) • [www.biofestek.hu](http://www.biofestek.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utastítások:** A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utastítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu) • [www.orange6.hu](http://www.orange6.hu)